

## Prisma Color Hőálló Spray (Eredeti név: Hoch-Temperatur Spray)

**Cikkszám:**

91072	hőálló ezüst, 600°C
91073	hőálló fekete, 600°C




Külső és belső felületeknél is alkalmazható szilikongyanta és a hőnek ellenálló festék alapanyagokból készült aeroszol. Kiváló fedőképességű, 600°C-ig ellenáll a hőnek repedezés és a festett felületről történő leválás nélkül. Ólmot nem tartalmaz. Csövek, fatüzelésű kályhák, grill, motorok, kipufogó csövek, stb. festésére.

**Használati útmutató:**

A felületet alaposan meg kell tisztítani nedvességtől, zsírtól és szennyeződésektől. Fém felületnél távolítsuk el a rozsdát és rozsdamentesítővel kezeljük. Felhasználás előtt a palackot fel kell rázni (kb. 1-2 perc). Felhordható a palackot függőlegesen tartva kereszt irányban kb. 25-30 cm-ről. A kupakon jelölt szín és a lakkozott felület között árnyalatnyi eltérés lehetséges az alap minőségétől függően. Hideg időben a palackot melegítsük fel langyos vízben 20-25°C-ra. 15°C alatti hőmérsékleten ne alkalmazzuk. Festés előtt várjuk meg, hogy a felület kihűljön. A legjobb eredményt úgy érhetjük el, ha száraz időben festjük a felületet és legalább 24 órát száradni hagyjuk, hogy a festékréteg megszáradjon. Ha ez az idő letelt, a festék tökéletes funkciójának eléréséhez a teljesen megszilárdult felületet fokozatosan 300-350°C-ig fel kell melegíteni, kis ideig tartani a hőmérsékletet, majd utána pedig újra lehűteni. Ily módon éri el a festék végleges szerkezetét és tudja ellátni a magas hőellenállási feladatát. Nem javasoljuk olyan tárgyakon való alkalmazását, melyek nem érik el a maximális 150-160°C hőmérsékletet. Hő hatására a festett felület színe kb. 450-500°C-on változhat, de anélkül, hogy a festékréteg ellenállása illetve a tapadása csökkenne. Ne használjuk olyan felületen, amely közvetlenül lánggal érintkezik. A motortérben való használatkor ügyeljen arra, hogy a benzin megtámadhatja a festett felületet. A palack öntisztító szeleppel ellátva, így nincs szükség a szelep tisztítására.

**Felhasználható:** A gyártástól számított 5 évig.  
Gyártási idő a doboz alján található.

## Gyártási idő:



↳ Az év XXX-dik napja  
↳ Gyártás éve: 20YY