

Prisma Color Radiátor Spray (Eredeti név: Heizkörper Spray)

Cikkszám:

91151	radiátorspray, RAL9001 krémfehér 120°C
91152	radiátorspray, RAL 9010 fehér 120°C



Gyorsan száradó különleges festék fűtőtestekhez. Módosított szilikongyanta alapú festék, 120°C-ig ellenáll a hő hatásának. Nem sárgul, nem töredezik és repedezik. Radiátorok, fűtőtestek, kályhacsövek, elektromos konvektorok, stb. festéséhez.

Használati útmutató:

A felületet alaposan meg kell tisztítani nedvességtől, zsírtól és szennyeződésektől, lepergő részekről. Fém felületnél távolítsuk el a rozsdát és rozsdamentesítővel kezeljük. Felhasználás előtt a palackot fel kell rázni (kb. 1-2 perc). Felhordható a palackot függőlegesen tartva kereszt irányban kb. 25-30 cm-ről. A felhordást több vékony rétegben végezze, hogy elkerülje a megfolyást. A kupakon jelölt szín és a lakkozott felület között árnyalatnyi eltérés lehetséges az alap minőségétől függően. Hideg időben a palackot melegítsük fel langyos vízben 20-25°C-ra. 15°C alatti hőmérsékleten ne alkalmazzuk. A palack öntisztító szeleppel van ellátva, így nincs szükség a szelep tisztítására. Kb. 10 perc után érintés száraz. A teljes száradási idő 24 óra.

Felhasználható:

A gyártástól számított 5 évig.
 Gyártási idő a doboz alján található.

Gyártási idő:

